TAGLIAMURO

CARATTERISTICHE

Le membrane definite TAGLIAMURO sono ottenute da membrane impermeabilizzanti di qualsiasi peso, spessore, armatura e finitura, sottoposte a successive fasi di taglio per ottenere altezze personalizzate (da 10 a 50 cm).
I livelli prestazionali garantiti sono identici alla membrana di partenza.

IMPIEGHI

Il TAGLIAMURO è utile per poter risolvere diversi problemi. Costituisce un'ottima soluzione per bloccare l'umidità ascendente dei muri ma anche per realizzare pontages sui giunti di dilatazione, collegare pannelli isolanti accoppiati, impermeabilizzare superfici molto strette.

- FONDAZIONE E STRUTTURE INTERRATE
- GALLERIE ARTIFICIALI
- COPERTURE ORIZZONTALI NON PEDONABILI
- COPERTURE ORIZZONTALI "TETTO VERDE"
- IMPALCATI STRADALI
- PARCHEGGI E RAMPE
- COPERTURE ORIZZONTALI PEDONABILI
- COPERTURE INDUSTRIALI
- RICONDIZIONAMENTI E RISANAMENTI
- BACINI E OPERE IDRICHE
- PRODOTTI SPECIALI
- COPERTURE INCLINATE
- COPERTURE AD ARCHITETTURA COMPLESSA

L'Ufficio Tecnico della Casali spa è a disposizione per consultazione, assistenza, e informazioni sul corretto utilizzo dei prodotti.
tel. +39 071 9162095
infotecnica@casaligroup.it

CASALI spa - z.i. C.I.A.F. 60020 Castelferretti (AN) ITALIA tel. +39 071 9162095 fax +39 071 9162098 www.casaligroup.it staff@casaligroup.it