

SPORTS SURFACES

SCHEDA TECNICA



COLORSINT

**Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche
per piste ciclabili, superfici e corsie preferenziali in asfalto,
resistente all'abrasione ed all'azione aggressiva dei carburanti in genere**

Stralcio del documento di informazione tecnica UNI 8757

INDICAZIONI DI IMPIEGO

*Prodotto per **Pavimentazioni di piste ciclabili e superfici in asfalto in genere**
*Applicabile su **Tappetino bituminoso**
*Sovraverniciabile **Prodotti acrilici e stirenacrilici**

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

*Tipi di resina, secondo UNI 8681: **IA**
*Massa volumica umida **1,68 ± 0,1 Kg/dm³**
*Residuo secco in massa **80 ± 1%**
*Residuo secco in volume **0,35 ± 0,02 dm³/Kg**
*Residuo a 450°C **60 ± 2%**
*pH **8 ± 1**
*Viscosità **26.000 ± 2.000 cps**
(Viscosimetro Brookfield con girante n. 4 a velocità 5)
*Resistenza all'abrasione **3,6 gr. (perdita in peso)**
(Mole H18 - 1000 gr. - 1000 giri)
*Colori **ROSSO - VERDE ed altri a richiesta**

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

*Temperatura dell'ambiente **MIN 10°C MAX 40°C**
*Umidità relativa all'ambiente **MAX 90%**
*Temperatura del supporto **MIN 5°C MAX 50°C**

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (Per normativa CEE)

Non pericoloso

La Casali S.p.A. si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei propri prodotti

Rev. 09/06/03

Certificato A.N.A.S. (Ente nazionale per le strade) 2946/0876/00 del 19/10/00

